

NITA-WOOL® aislamiento térmico y acústico con **fieltros termofijados** de la lana, que se genera en el proceso de lo trasquila de las ovejas, y poliéster. Los fieltros de lana tienen varias aplicaciones. Como aislamiento térmico, se pueden aplicar tanto en superficies de acabado (paredes y cortinas) como el interior de trasdosados y falsos techos. Como aislamiento acústico son un práctico absorbedor de impacto bajo parqué, también evitan la reverberación si se instalan como revestido de paredes y techos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran capacidad como aislamiento térmico y acústico.
- Composición: lana de oveja 100% natural y termofijado con 10%poliéster.
- Transpirable e higroscópico (hasta un 33% de su peso).
- Reciclable, procedente de una fuente orgánica y renovable.
- La condensación en cámaras de aislamiento.
- Libre de agentes tóxicos y/o alérgenos.
- Resistente en el tiempo.
- No abrasivo y de muy fácil instalación.

FORMATO DE SUMINISTRO

- Fieltrros termofijados de 3mm x 1,2m x 25m.
- Retractilados en palés de 1,20 x 1,20 x 2,20 metros de altura y 300 kg de peso. 19 unidades por palé.



RMT INSULATION

DIRECCIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL CAN
MAGRE C/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
BARCELONA (SPAIN)
TELÉFONO: +34 93 844 89 78
E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

[CALCULA TU
PRESUPUESTO](#)

[VISITA
NUESTRA WEB](#)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas		Termofijado (450 gr/m2)
Conductividad térmica "λ"	W/(m·K)	0,038
Resistencia térmica	(m2·K)/W	0,11
Coefficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua	μ	1
Absorción de agua horizontal	kg/m2	3,29
Absorción de agua inclinado a 45°	kg/m2	1,66
Higroscopicidad	% de su peso	hasta un 33%
Reacción al fuego	UNE-EN-ISO 11925-2	F

CONTRAINDICACIONES

- El producto no puede estar en contacto directo con el agua.
- Cualquier tratamiento adicional sobre la fibra no incluido en esta ficha de información, puede alterar sus propiedades y prestaciones e invalida automáticamente cualquier garantía por parte del fabricante.



RMT INSULATION

DIRECCIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL CAN
MAGRE C/ NARCÍS MONTURIOL 20-22
08187 – SANTA EULALIA DE RONÇANA
BARCELONA (SPAIN)
TELÉFONO: +34 93 844 89 78
E-MAIL: INFO@RMTINSULATION.COM

**CALCULA TU
PRESUPUESTO**

**VISITA
NUESTRA WEB**